

Bosch Compress 7000 AA

Luft/luft-varmepumpe



BOSCH

Invented for life



Hvorfor velge en Compress 7000 AA

► Høy SCOP

Vår beste luft/luft-varmepumpe er også den mest kraftfulle. Varmepumpen har en årsvarmefaktor på (SCOP) 4,7 kW.

► Lydsvak

Vår mest lydsvake varmepumpe har et av markedets laveste lydnivåer. Den unike luftfordeleren har påmontert lydisolerende materiale.

► Aktiv luftrensning

Med den patenterte Plasmacluster Ion teknikken forbedres inneklimaet markant.

► Stor besparelse

Kan mer enn halvere utgiftene for oppvarming i en bolig.

► Produserer varme hele året

Helt ned under -20 °C.

► Hurtig oppvarming

Med turbofunksjon har du mulighet for en hurtig oppvarming av boligen.

► 10 °C funksjon - vedlikeholdsvarme

Funksjonen sikrer en innetemperatur på ca. 10 °C til fritidsboligen.

► Varmepumpen kan fjernstyres (tilbehør)

Via sms eller med vår gratis APP, aaControl til Android.

Vår toppmodellen innen luft/luft-varmepumper

Hvordan dra nytte av fornybar energi fra uteluften for å få komfortabel varme og komfortkjøle din bolig? Med en luft/luft-varmepumpe fra Bosch kan du enkelt innfri dette samtidig som du får den høye kvaliteten som Bosch står for. Den lar deg ikke bare senke kostnadene for oppvarming, men beskytter samtidig også miljøet.

Luft/luft-varmepumper Bosch Compress 7000 AA

Tekniske data for Bosch Compress 7000 AA

Modell	Compress 7000 AA (EHP 6,5 AA)
Varmeeffekt min/maks	0,9 - 6,5 (4,6) kW
Kjøleeffekt min/maks	0,9 - 4,0 (3,5) kW
Tilført effekt ved varmedrift min/maks	0,16 - 1,7 (1,0) kW
Tilført effekt ved kjøledrift min/maks	0,2 - 1,25 (0,9) kW
Energiklasse (varmedrift /SCOP)	 A++
SCOP ¹⁾	4,6
Energiklasse (kjøledrift/SEER)	 A++
SEER ²⁾	6,1

Kompressor

Type	Rotary, likestrøm og digitalstyrt
Vekt kjølemedium R410A	1180 g

Vifte

Luftstrøm innedel, varmedrift	5,7 - 11,2 m ³ /min
Luftstrøm innedel, kjøledrift	5,2 - 9,3 m ³ /min

Elektrisk tilkobling

Elektrisk innkobling	220 - 240 V 1 N~50 Hz
Tilkoblingseffekt/sikringsstørrelse	1,7 kW/10 A

Generelt

Lydnivå innedel min/maks	27 - 44 dB(A)
Lydnivå utedel	47 dB (A)
Mål innedel (bxdxh)	790x290x260 mm
Mål utedel (bxdxh)	780x265x540 mm
Vekt innedel (uten emballasje)	15 kg
Vekt utedel (uten emballasje)	39 kg
Svanemerket/ A-klassifisert	Ja / Ja
NRF nr	8417792
Artikkel nr	8738204701

Effektopplysningene gjelder ved utelufttemperatur 7 °C tørr og 6 °C våt samt 20 °C tørr innendørs

¹⁾ SCOP = Seasonal Coefficient Of Performance. Et mål på hvor effektivt varmepumpen arbeider ved varmedrift beregnet over en hel sesong. EN 14825.

²⁾ SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Et mål på hvor effektivt varmepumpen arbeider ved kjøledrift beregnet på en hel sesong. EN 14825.

© Robert Bosch AS tar forbehold om evt. trykkfeil og konstruksjonsendringer på produktene. Ytterligere produktfakta finnes på vår hjemmeside www.bosch-climate.no



BOSCH
Invented for life

Robert Bosch AS
Termoteknikk
Postboks 350, 1402 Ski
www.bosch-climate.no